Rotom
facilitates your logistics

FICHA DE PRODUCTO

SERVICIOS

DISEÑO DE PRODUCTO
Crea tu nuevo embalaje e incrementa tu actuación. Servicios de ingeniería de producto para productos de madera y metal.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Apoyo profesional con mantenimiento y reparación de tu equipamiento logístico

Rueda fija Ø 125 mm con rodamiento rodillo y rodadura PA

SKU 48152

Rueda fija con rodamiento de rodillo y rodadura blanca PA de diámetro 125 milímetros. Esta rueda fija tiene una capacidad de carga de 200 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)	125
Material	PA
Estado	Nuevo
Dimensiones externas largo	110
Dimensiones externas ancho	80
Dimensiones externas alto	160
Carga dinámica	200
Productos	Nuevo
Tipos	Ruedas

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Rueda fija Ø 125mm con rodamiento de rodillo y rodadura PA

Rueda extrafuerte para roll containers que tiene una capacidad de carga de 200kg, y por lo tanto, es adecuado para cargas pesadas. Esta rueda fija tiene un peso propio de 1kg y está hecha de plástico Pa blanco tanto en núcleo como en rodadura.

El rodamiento de la rueda es un rodamiento de rodillos.

El rango de temperatura en el que se puede usar la rueda es de -40°C a +80°C.

El enganche de la rueda al carro consta de una pletina/junta con unas dimensiones 80x600mm y un patrón de 4 orificios de 9mm cada uno.

ATENCIÓN: La capacidad de carga máxima de 4 ruedas es de aproximadamente 600kg, por lo que la carga debe de ser adecuada para las ruedas y para la capacidad de carga del roll container.

Enlace para visitar esta página:

https://rotom.es/rueda-fija-o-125-mm-con-rodamiento-rodillo-y-rodadura-pa-48152

Rotom España, S.L.U.
Higuera, 7
+34 976 817 753 info@rotom.es

Rotom
facilitates your logistics