



Rueda giratoria con freno y rodamiento de rodillos PA/goma Ø 125 mm

SKU 48172

Rueda giratoria con freno con perno de fijación de rodamiento de bolas con núcleo PA negro y banda de rodadura de goma azul. El diámetro de la rueda es de 125 mm. Esta rueda giratoria tiene una capacidad de carga de 200 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)	125
Material	Goma
Estado	Nuevo
Dimensiones externas largo	105
Dimensiones externas ancho	80
Dimensiones externas alto	155
Capacidad de carga	200
Productos	Nuevo
Tipos	Ruedas

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Una rueda insonorizante muy fuerte y muy buena con freno para roll containers que tiene una capacidad de carga de 200 kg y es adecuada para cargas pesadas. Esta rueda giratoria con freno tiene un peso de 1 kg y está hecha de un núcleo de plástico PA con una banda de rodadura de goma. En resumen, una rueda giratoria distintiva tiene un diámetro de 125 mm que no deja marcas en su superficie, es muy buena para reducir el ruido y le ofrece más comodidad de manejo que otras ruedas. Gracias al material de la rueda, una banda de rodadura hecha de caucho azul, se puede usar en casi todas las superficies, es insonorizante y cómoda. La rueda es adecuada para su uso en cámaras frigoríficas y para

SERVICIOS



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con mantenimiento y reparación de tu equipamiento logístico



DISEÑO DE PRODUCTO

Crea tu nuevo embalaje e incrementa tu actuación. Servicios de ingeniería de producto para productos de madera y metal.



congeladores hasta -20°C.

El rodamiento de la rueda es un rodamiento de bolas.

El rango de temperatura en el que se puede usar la rueda es de -20 ° C a + 80 ° C

El patrón de orificios tiene unas dimensiones de 80x60 mm, con orificios para pernos de 9 mm.

NOTA: La capacidad de carga máxima de 4 ruedas es de aproximadamente 600 kg, sin embargo, el marco del contenedor de rodillos también debe ser adecuado para 600 kg.

Enlace para visitar esta página:

<https://rotom.es/rueda-giratoria-con-freno-y-rodamiento-de-rodillos-pa-goma-o-125-mm-48172>

