



Rueda fija con rodamiento de rodillos PA/goma Ø 125 mm

SKU 48156

Rueda fija con núcleo PA negro y banda de rodadura de goma azul con rodamiento de bolas. El diámetro de la rueda fija es de 125 mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)	125
Material	Goma
Estado	Nuevo
Dimensiones externas largo	105
Dimensiones externas ancho	80
Dimensiones externas alto	155
Capacidad de carga	200
Productos	Nuevo
Tipos	Ruedas y accesorios

SERVICIOS



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con mantenimiento y reparación de tu equipamiento logístico



DISEÑO DE PRODUCTO

Crea tu nuevo embalaje e incrementa tu actuación. Servicios de ingeniería de producto para productos de madera y metal.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Una rueda fija extra fuerte e insonorizante para roll containers. La rueda tiene una capacidad de carga de 200 kg y es adecuada para cargas medianas. Esta rueda fija tiene un peso de 0,76 kg y está hecha de un núcleo de plástico PA con una banda de rodadura de goma azul. En resumen, una rueda fija distintiva con un diámetro de 125 mm que no deja marcas en la superficie y es muy buena para reducir el ruido y ofrece una mayor comodidad de conducción. La rueda es adecuada para su uso en una cámara frigorífica y para el congelador, hasta -20 ° C.

El rodamiento de la rueda es un rodamiento de bolas.

El rango de temperatura en el que se puede usar la rueda es de -20 ° C a + 80 ° C

El patrón de orificios tiene unas dimensiones de 80x60 mm, con



orificios para pernos de 9 mm.

NOTA: La capacidad de carga máxima de 4 ruedas es de aproximadamente 600 kg, sin embargo, el marco del contenedor de rodillos también debe ser adecuado para 600 kg.

Enlace para visitar esta página:

<https://rotom.es/rueda-fija-con-rodamiento-de-rodillos-pagoma-fi-125-mm-48156>

