



### Rueda giratoria con rodamiento de rodillos PA/goma Ø 125 mm

SKU 48157

Rueda giratoria con núcleo PA negro y banda de rodadura de goma azul con perno de fijación de rodamiento de bolas. El diámetro de la rueda fija es de 125 mm.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Diámetro de ruedas (mm)</b>	125
<b>Material</b>	Goma
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Dimensiones externas largo</b>	105
<b>Dimensiones externas ancho</b>	80
<b>Dimensiones externas alto</b>	155
<b>Capacidad de carga</b>	200
<b>Productos</b>	Nuevo
<b>Tipos</b>	Ruedas y accesorios

#### SERVICIOS



##### REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con mantenimiento y reparación de tu equipamiento logístico



##### DISEÑO DE PRODUCTO

Crea tu nuevo embalaje e incrementa tu actuación. Servicios de ingeniería de producto para productos de madera y metal.

#### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Una rueda insonorizante muy fuerte y muy buena para roll containers que tiene una capacidad de carga de 200 kg y, por lo tanto, es adecuada para cargas pesadas. Esta rueda giratoria tiene un peso de 0,93 kg y está hecha de un núcleo de plástico PA con una banda de rodadura de goma. En resumen, una rueda giratoria distintiva con un diámetro de 125 mm que no deja marcas en su superficie y es muy buena para reducir el ruido y le ofrece más comodidad de conducción que otras ruedas. Gracias al material de la rueda y una banda de rodadura de goma azul, se puede utilizar en casi todas las superficies. La rueda es adecuada para su uso en cámaras frigoríficas y para congeladores hasta -20°C. El rodamiento de la rueda es un rodamiento de bolas.



El rango de temperatura en el que se puede usar la rueda es de -20 ° C a + 80 ° C

El patrón de orificios tiene unas dimensiones de 80x60 mm, con orificios para pernos de 9 mm.

El rodamiento de la rueda es un rodamiento de bolas.

El rango de temperatura en el que se puede usar la rueda es de -20 ° C a + 80 ° C

El patrón de orificios tiene unas dimensiones de 80x60 mm, con orificios para pernos de 9 mm.

NOTA: La capacidad de carga máxima de 4 ruedas es de aproximadamente 600 kg, sin embargo, el marco del contenedor de rodillos también debe ser adecuado para 600 kg.

Enlace para visitar esta página:

<https://rotom.es/rueda-giratoria-con-rodamiento-de-rodillos-pago-ma-fi-125-mm-48157>

